



# FRANG

TRAILERS TRIGANO

**BRI260/264**  
2.60X1.48 M

**BENNES  
ROUES  
INTERIEURES**

Pour toutes remorques  
fabriquées depuis le  
29/01/2012, la remise du COC\*  
est obligatoire par le  
distributeur.  
\*Certificate Of Conformity

**Benne polyvalente, compacte avec un excellent rapport qualité/prix.  
Existe en simple essieu freiné et double essieux non freinés.**

## ➤ Caractéristiques techniques

- Double châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
- Plateau basculant grâce à un verin à 3 expansions
- Plancher acier monobloc
- 4 Ridelles acier basculante et amovibles
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
- Roue jockey automatique en position axial de série

**BRI260F150**  
1 essieu 1500kg freiné

**NOUVEAUTE 2020**



4 Ridelles basculantes et amovibles, poteaux démontables



4 Ridelles H35cm en acier galvanisées



Structure renforcée du plateau



Hauteur sol/plancher 67cm



Caractéristiques	PTAC	Poids à vide	PTAC possible**	Nombre d'essieux	Dimensions plateau nu (m)	Dimensions hors tout (m)	Roues
<b>BRI260F150</b>	1500 kg	440 kg	750*-950-1000-1100kg 1200 - 1300 - 1400 kg	1 x 1500 kg Freinés	2.60 x 1,48 m	3.81 x 1.62x1.02m	195/50x13 C

### Accessoires disponibles en option

Roue de secours	Support roue de secours sur flèche	Bache plate	Porte echelle
Réhausse grillagées h50cm	Réhausse grillagées superposables		

\*Pour le PTAC 750kg il sera monté des roues de 165x13C

\*\*Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier  
Photo non contractuelle

**GARANTIE 2 ANS**

FABRICATION  
FRANÇAISE

# BRI264SF

2 essieux 750kg non freinés

**NOUVEAUTE 2020**

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC\* est obligatoire par le distributeur.  
\*Certificate Of Conformity



Porte Echelle livré en option

Pompe hydraulique manuelle à double action



Verin hydraulique 3 expansions



4 Ridelles basculantes et amovibles, poteaux démontables



Caractéristiques	PTAC	Poids à vide	PTAC possible**	Nombre d'essieux	Dimensions plateau nu (m)	Dimensions hors tout (m)	Roues
<b>BRI264SF</b>	750 kg	400 kg	750 kg	2 X 750 kg NonFreinés	2.60 x 1,48m	3.61 x 1.62x1.06m	155/70 x13

**Accessoires disponibles en option**

Roue de secours	Support roue de secours sur flèche	Bache plate	Porte echelle
Réhausse grillagée 50cm	Réhausse grillagée superposables		

\*\*Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

## Options disponibles



Support Roue de Secours sur flèche



Kit Réhausse grillagée Hauteur 50cm



Kit Réhausse grillagée superposables 50cm



**GARANTIE 2 ANS**

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier  
Photo non contractuelle