



FRANC

TRAILERS TRIGANO

RIS 400
4,00 x 2,00 M

**PLATEAUX
ROUES
INTERIEURES
SURBAISSEES**

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

Plateau polyvalent pour tous types de transport

➤ **Caractéristiques techniques**

- Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud non basculant
- Plancher bois antidérapant encastré
- Arrimage intégré dans le châssis
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique
- Trappes intégrées pour rampes
- Roue jockey automatique de série
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
- Large déclinaisons d'options



Option 4 ridelles aluminium ou 6 ridelles acier

RIS 400
2 essieux



Option rambardes avec butée avant

Caractéristiques	RIS 400F270	RIS 400F270	RIS 400F300	RIS 400F350	RIS 400F350 TA*
PTAC	2700 kg		3000 kg	3500 kg	
Poids à vide	526 kg	512 kg	530 kg	621 kg	719 kg
PTAC possible**	2200 - 2500 kg 2000 - 1800 kg 1600 - 1500 kg		2700 - 2800 kg 2500 - 2400 kg 2200 - 2000 kg	3200 - 3000 kg 2800 - 2700 kg	
Nombre d'essieux	2 x 1350 kg		2 x 1500 kg	2 x 1800 kg	
Dimensions plateau nu (m)	4,00 x 2,00		4,00 x 2,00	4,00 x 2,00	
Dimensions caisse utile et H. sol/plancher (m)	4,00 x 2,00 x 0,75	4,00 x 2,00 x 0,68	4,00 x 2,00 x 0,68	4,00 x 2,00 x 0,68	
Dimensions hors tout (m)	5,25 x 2,03		5,29 x 2,03	5,29 x 2,03	6,01 x 2,03
Roues	165 x 13 C	195/55 x 10 C		195/50 x 13 C	
Accessoires disponibles en option					
Roue de secours	Support roue de secours		Bâche haute 1,65 m		
Kit rambardes et butée avant	Support treuil 2T9 - 4T1 et fourreau		Treuil 2950 kg - 4100 kg		
Ridelles acier ou aluminium H 35 cm	Réhausse grillagée		Rampes acier ou aluminium 2,50 m - 2500 kg		
Béquilles arrière : impératif avec rampe					

*TA = Timon Articulé. **Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS



PLATEAUX ROUES INTERIEURES SURBAISSEES

Points forts



Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

Options disponibles

FOURREAU - SUPPORT TREUIL
Treuil automatique Trailers Equipment



Roue de secours




Ridelles aluminium ou acier



Rampes ALU ou acier longueur 2M50 - 2500 kg
(Empattement 1M50)



Béquilles arrière



Rampes acier

NOUVEAU



Ridelles aluminium + réhausses grillagée

Ridelles + bâche haute



NOUVEAU



Kit rambardes + butée



Support treuil + treuil

GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle