

FRANC

TRAILERS TRIGANO

RIS 500
5,00 x 2,00 M

**PLATEAUX
ROUES
INTERIEURES
SURBAISSEES**

Plateau polyvalent pour tous types de transport

➤ Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud non basculant
- Plancher bois antidérapant encastré
- Arrimage intégré dans le châssis
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique
- Trappes intégrées pour rampes
- Roue jockey télescopique d'origine
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
- Large déclinaisons d'options

RIS 500
2 essieux

NOUVEAU

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.



OPTION RIDELLES ALUMINIUM

Caractéristiques	RIS 500F270 10''	RIS 500F270 13''	RIS 500F300 13''	RIS 500F350 13''
PTAC	2700 kg		3000 kg	3500 kg
Poids à vide	598 kg	584 kg	638 kg	713 kg
PTAC possible	2500 kg - 2200 kg - 2000 kg 1800 kg - 1600 kg - 1500 kg		2800 kg - 2700 kg - 2500 kg 2400 kg - 2200 kg - 2000 kg	3200 kg - 3000 kg 2800 kg - 2700 kg
Nombre d'essieux	2 x 1350 kg		2 x 1500 kg	2 x 1800 kg
Dimensions plateau nu et H. sol/plancher (m)	5,00 x 2,00 x 0,64	5,00 x 2,00 x 0,70	5,00 x 2,00 x 0,68	
Dimensions hors tout (m)	6,25 x 2,05		6,34 x 2,05	
Roues	195/55 x 10	165 R 13 C	195/50 x 13 C	
Accessoires disponibles en option				
Roue de secours	Support roue de secours		Treuil 2950 kg - 4100 kg	
Rampes aluminium 2,50 m - 2500 kg	Rampes acier 2,50 m - 2500 kg		Support treuil 2T9 et fourreau	
Bâche haute 1,65 m	Rambardes et butée avant		Support treuil 4T1 et fourreau	
6 Ridelles aluminium H 35 cm	2 Béquilles arrière de stabilité			

**Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS



PLATEAUX ROUES INTERIEURES SURBAISSEES

NOUVEAU

Points forts

Arrimage intégré dans le châssis AV / AR

Plancher bois antidérapant encastré

Trappes intégrées pour rampes alu ou acier

Châssis soudé et galvanisé à chaud

Structure mécano-soudée avec nombreuses traverses

Flèche soudée et galvanisée à chaud



Roue jockey automatique

Position Treuil réglable

Hauteur plancher 1m97

Option :
Ridelles ALU + bâche haute



Options disponibles

FOURREAU - SUPPORT TREUIL
Treuil automatique Trailers Equipment



Rampes alu ou acier longueur 2M50 - 2500 kg
(Empattement 1M50)



Béquilles arrière



Rampes acier



Roue de secours

Ridelles + bâche haute



Ridelles aluminium



Kit rambardes + butée



Support treuil + treuil



FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle