



FRANC

TRAILERS TRIGANO

RIS 600
6,00 x 2,00 M

**PLATEAUX
ROUES
INTERIEURES
SURBAISSEES**

Plateau polyvalent grande longueur pour tous types de transport

➤ Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud non basculant
- Plancher bois antidérapant encastré
- Arrimage intégré dans le châssis
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique
- Trappes intégrées pour rampes
- Roue jockey automatique de série
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
- Ridelles acier ou aluminium H 35 cm

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

NOUVEAU



RIS 600
2 essieux



Option ridelles aluminium + béquilles arrière



Options
kit rambardes + butée avant
+ béquilles arrière
+ rampes aluminium

Caractéristiques	RIS 600F270 10''	RIS 600F270 13''	RIS 600F300 13''	RIS 600F350 13''
PTAC	2700 kg		3000 kg	3500 kg
Poids à vide	657 kg	643 kg	697 kg	772 kg
PTAC possible	2500 kg - 2200 kg - 2000 kg 1800 kg - 1600 kg - 1500 kg		2800 kg - 2700 kg - 2500 kg 2400 kg - 2200 kg - 2000 kg	3200 kg - 3000 kg 2800 kg - 2700 kg
Nombre d'essieux	2 x 1350 kg		2 x 1500 kg	2 x 1800 kg
Dimensions plateau nu et H. sol/plancher (m)	6,00 x 2,00 x 0,64	6,00 x 2,00 x 0,70	6,00 x 2,00 x 0,68	
Dimensions hors tout (m)	7,25 x 2,05		7,34 x 2,05	
Roues	195/55 x 10	165 R 13 C	195/50 x 13 C	
Accessoires disponibles en option				
Roue de secours	Support roue de secours		Treuil 2950 kg - 4100 kg	
Rampes aluminium 2,50 m - 2500 kg	Rampes acier 2,50 m - 2500 kg		Support treuil 2T9 et fourreau	
Bâche haute 1,65 m	Rambardes et butée avant		Support treuil 4T1 et fourreau	
6 Ridelles aluminium H 35 cm	2 Béquilles arrière de stabilité			

**Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS



PLATEAUX ROUES INTERIEURES SURBAISSEES

Points forts



Options disponibles

FOURREAU - SUPPORT TREUIL
Treuil automatique Trailers Equipment



Rampes alu ou acier longueur 2M50 - 2500 kg
(Empattement 1M50)



Béquilles arrière



Rampes acier



Roue de secours

Ridelles + bâche haute



6 Ridelles aluminium



Kit rambardes + butée



Support treuil + treuil



GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle