

PLATEAU/BENNE

Standard

Galvanisé à chaud
 Garde-boues pvc
 Plancher: bois 12 mm
 Ridelles aluminium 350 mm, 3-côtes rabattables
 Porte échelle
 Roues 13"
 Eclairage encastrés
 Support de prise
 Pare cycliste
 Benne : basculante par pompe manuelle et vérin hydraulique

Option

Bâche plate, gris
 Bâche haute hauteur utile 1500 mm, gris
 Rehausses grillagées 600 mm
 Rehausses ridelles aluminium 350 mm
 Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
 Roue de secours
 Roue jockey



Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
PLATEAU	2500x1500x350	3860x1630x1660	2	750	430	320	155R13
PLATEAU	3000x1500x350	4375x1630x1660	2	750	415	335	155R13
BENNE	2500x1500x350	3840x1630x1680	2	750	345	405	155R13
BENNE	3000x1500x350	4375x1630x1680	2	750	320	430	155R13





Option: rehausses grillagées



Option: rehausses ridelles aluminium



Option: bâche haute



Benne



Option: frein à inertie avec recul automatique



Pompe manuelle