

# MOTO / QUAD

Moto 3



Quad



## Standard

Galvanisé à chaud  
Garde-boues tôle galvanisé  
Roues 13"  
Eclairage encastrés  
Support de prise  
Pare cycliste

**Moto:** 1, 2 ou 3 rails 200 mm  
1 rail de chargement 2000x200 mm

Option: plancher aluminium strié

Option: frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750kg

Option: roue jockey et roue de secours

**Quad:** Timon basculante  
Rampe de chargement  
Plancher tôle aluminium strié  
Option: frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750kg  
Option: roue jockey et roue de secours

Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
MOTO-1	2200x1280x70	3340x1750x870	1	750	600	150	155R13
MOTO-2				750	585	165	155R13
MOTO-3				750	580	170	155R13
MOTO-3-150	2200x1500x70	3340x2000x870	1	750	570	180	155R13
QUAD	2200x1280x70	3340x1750x870	1	750	585	165	155R13
QUAD	2200x1500x70	3340x2000x870	1	750	570	180	155R13

Moto 3



Quad