



# FRANC

TRAILERS TRIGANO

**PJD 400**  
4,00 x 2,00 M

**REMORQUES  
PROFESSIONNEL  
PTAC 1500 A 2700 KG**

## Plateau basculant freiné conçu pour le professionnel des espaces verts

### ➤ Caractéristiques techniques

- Double châssis mécano-soudé en acier galvanisé à chaud
- Basculement assisté par compas à gaz de série
- Hayon H80 cm de série avec assistance au basculement grâce à deux vérins puissants.
- Support et treuil de série
- Feux et signalisations protégés
- Plancher bois monobloc très bas avec roues taille basse
- Grande facilité à monter des micro-tracteurs /autoportées



Hayon hauteur 80 cm de série  
Avec assistance au basculement

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC\* est obligatoire par le distributeur.  
\*Certificate Of Conformity



#### De série :



Support et treuil



Basculement par 2 vérins à gaz renforcés



Assistance au basculement de la rampe arrière par 2 vérins puissants

Caractéristiques	PJD 400 F 270	PJD 400 F 270 TA
PTAC	2700 kg	
PTAC possible	2400 / 2200 kg 2000 / 1800 kg 1600 / 1500 kg	
Poids à vide	576 kg	576 kg
Capacité essieu	2 X 1350 kg	
Dimensions plateau utiles (m)	4,00 x 2,00	
Dimensions hors tout (m)	5,30 x 2,12 x 0,58	6,00 x 2,00 x 0,58
Roues	195/55 R 10 C	
<b>Accessoires disponibles en option</b>		
Roue de secours	Support roue de secours	Basculement hydraulique
Ridelles aluminium H 35 cm	Ridelles acier H 35 cm	Kit rambardes latérales
		Rehausses grillagées H 60cm

Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier  
Photo non contractuelle

**GARANTIE 2 ANS**



# Options disponibles

## Rambardes



## Ridelles galvanisées ou aluminium : hauteur 35 cm



## Réhausse grillagée : hauteur 60 cm

Les réhausse grillagées doivent se monter sur les ridelles galvanisées.  
(impossible sur ridelles aluminium)

**NB : Il est fortement conseillé dans cette configuration de prévoir le kit hydraulique.**



## Kit hydraulique



**GARANTIE 2 ANS**

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier  
Photo non contractuelle