

PLATEAU

Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues pvc
Plancher : bois 15 mm, antidérapant
Ridelles aluminium 350 mm, 3-cotés rabattables
Porte échelle
Eclairage encastrés
Support de prise
Roue de secours
Roue jockey

Option

Bâche plate, gris
Bâche haute, hauteur utile 1500 mm, gris
Rehausses grillagées 600 mm
Rehausses ridelles aluminium 350 mm
Béquilles
Rampes avec logement sous le plateau
Châssis surbaissé



TYPE	DIMENSIONS UTILES	DIMENSIONS EXT	NOMBRE ESSIEUX	PTAC kg	CU kg	PV kg	PNEUS
PLATEAU	250x150x35	400x163x169	2	1500 à 750	1145	355	155R13
PLATEAU	300x150x35	450x163x169	2	1500 à 750	1125	375	155R13
PLATEAU	300x150x35	450x163x169	2	3500 à 1900	2885 à 1395	615 à 505	185R14C 155R13C
PLATEAU	300x180x35	450x193x192	2	3500 à 750	2840 à 280	660 à 470	185R14C 155R13C
PLATEAU	330x180x35	480x193x192	2	3500 à 750	2825 à 200	675 à 550	185R14C 155R13C
PLATEAU	350x180x35	500x193x192	2	3500 à 750	2810 à 190	690 à 560	185R14C 165R13C
PLATEAU	400x180x38	550x193x192	2	3500 à 750	2780 à 750	720 à 140	185R14C 165R13C
PLATEAU	400x200x35	550x245x192	2	3500 à 1900	2730 à 1240	770 à 660	185R14C 165R13C
PLATEAU	500x200x35	650x245x192	2	3500 à 1900	2650 à 1160	850 à 740	185R14C 165R13C


Option: rehausses grillagées




Option: bâche haute




Option: rehausses ridelles aluminium



Verzonken sjoeroog



Option: rampes avec logement sous le plateau



Option: béquilles