





112FTx6FT DOUBLE
ESSIEU
Équipement standard

- Barrières de chargement en aluminium robuste
- Roue de secours et support
- Volet frontal d'aération rabattable
- Aérations latérales
- Garde-boue en plastique
- Pneus 175x75x16
- Tête d'attelage 3,5 tonnes
- Suspension parabolique
- Portes d'accès latérales
- Revêtement de plancher strié
- Feux LED



12FTx6FT 3 ESSIEUX
Équipement standard

- Barrières de chargement en aluminium robuste
- Roue de secours et support
- Volet d'aération frontale rabattable
- Aérations latérales
- Garde-boue en aluminium
- Pneus 175x75x16
- Tête d'attelage 3,5 tonnes
- Suspension parabolique
- Portes d'accès latérales
- Revêtement de plancher strié
- Feux LED



14FTx6FT 3 ESSIEUX
Équipement standard

- Barrières de chargement en aluminium robuste
- Roue de secours et support
- Volet frontal d'aération rabattable
- Aérations latérales
- Garde-boue en aluminium
- Pneus 175x75x16
- Tête d'attelage 3,5 tonnes
- Suspension parabolique
- Portes d'accès latérales
- Revêtement de plancher strié
- Feux LED

12FTx6FT DOUBLE ESSIEU
Équipement en option

- Barrière de séparation
- Supports pour barrière de séparation intérieure
- Réservoir à déjections
- Aérations latérales fermées
- Aérations latérales en haut et en bas
- Éclairage intérieur
- Garde-boue en aluminium
- Barre de sécurité M-TEC
- Toit de couleur noire

12FTx6FT 3 ESSIEUX
Équipement en option

- Barrière de séparation
- Supports pour barrière de séparation intérieure
- Réservoir à déjections
- Aérations latérales fermées
- Aérations latérales en haut et en bas
- Éclairage intérieur
- Barre de sécurité M-TEC
- Toit de couleur noire

14FTx6FT 3 ESSIEUX
Équipement en option

- Barrière de séparation
- Supports pour barrière de séparation intérieure
- Réservoir à déjections
- Aérations latérales fermées
- Aérations latérales en haut et en bas
- Éclairage intérieur
- Barre de sécurité M-TEC
- Toit de couleur noire

Caractéristiques

Conçues pour être résistantes et pour durer, les bétailières M-TEC possèdent également des caractéristiques qui les distinguent de leurs concurrentes.

- Le châssis est fabriqué à partir de tubes carrés au lieu de cornières pour une résistance accrue, réduisant ainsi les risques de déformation et les mouvements qui peuvent provoquer une fatigue de l'acier et fragiliser la structure.
- Les supports de ressort reliés aux tubes carrés assurent la stabilité de la remorque dans les virages lorsqu'elle est chargée.
- L'éclairage LED est relié via un faisceau de câbles qui élimine les boîtes de jonction sujettes aux pannes en cas de mauvais temps.
- Toutes les remorques de la gamme M-TEC sont équipées du train roulant Knott, reconnu comme le meilleur système de reconnaissance de recul automatique du marché.
- Les panneaux latéraux en aluminium offrent une résistance supplémentaire à un point critique de la remorque.
- La robustesse des montants arrières et des barrières de chargement en aluminium améliorent la longévité, avec des feux LED encastrés pour être protégés.
- Les barrières de séparation à fermeture rapide offrent des positions réglables pour plus de flexibilité.
- Un toit de couleur noire est disponible en option sur toute la gamme de bétailières, avec un système unique permettant un remplacement facile en cas de dommage.
- Un réservoir à déjection avec couvercle amovible facilite le nettoyage en profondeur.

La gamme de bétailières M-TEC allie robustesse, longévité et finition soignée.



Modèle	Dimensions (impériales)	Pneumatiques	Poids à vide	PTAC	Longueur interne	Largeur interne	Longueur externe	Largeur externe	Hauteur intérieure	Essieux
LV_12X62	12FT x 6FT	175x75x16	1160KGS	3500KGS	3615mm	1850mm	4964mm	2311mm	1889mm	2
LV_12X63	12FT x 6FT	175x75x16	1240KGS	3500KGS	3615mm	1850mm	4964mm	2311mm	1889mm	3
LV_14X63	14FT x 6FT	175x75x16	1380KGS	3500KGS	4240mm	1850mm	5500mm	2311mm	1889mm	3

La célèbre bétailière M-TEC est désormais disponible avec un plancher à moutons. Notre système unique de pont escamotable offre un maximum d'espace avec un minimum d'effort.



- Tête d'attelage 3,5 tonnes
- Suspension parabolique
- Portes d'accès latérales
- Revêtement de plancher strié
- Feux LED
- Pneus 175x75x16
- Barrières de chargement en aluminium
- Supports pour barrière de séparation intérieure
- Roue de secours et support
- Volet frontal d'aération rabattable
- Ouvertures d'aération latérales
- Garde-boue en plastique (modèle 12FTx6FT)
- Garde-boue en aluminium (modèle 14FTx6FT)
- Barrière de séparation



Modèle	Dimensions (impériales)	Pneumatiques	PTAC	Longueur interne	Largeur interne	Longueur externe	Largeur externe	Hauteur intérieure totale	Hauteur intérieure pont supérieur	Hauteur intérieure pont inférieur	Essieux
LV_12X62SD	12FT x 6FT	175x75x16	3500KGS	3615mm	1850mm	4964mm	2311mm	1889mm	939mm	838mm	2
LV_14X63SD	14FT x 6FT	175x75x16	3500KGS	4240mm	1850mm	5500mm	2311mm	1889mm	939mm	838mm	3

Nom du distributeur M-TEC :

Téléphone :



Adresse : Drumconra, Swanlinbar Co.Cavan
(IRL) 00353 858523737
(UK) 0044 7951292123
Web: www.m-tec.ie



SCANNEZ NOTRE CODE QR
pour voir notre gamme
complète de produits

